




Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koší drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabraňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidáné hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačkové metly.



Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

Kontrola stavu letným pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, Plastic handle

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	D	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86	Čistá hmotnost (kg)	38.03
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Pohotovostní režim (W)	0.5	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti dolního koše	2 foldable plate racks, Plastic handle
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550		2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543761128
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	7		

