



Dokonale silné mytí s funkcí SprayZone

S funkcí SprayZone můžete očekávat výjimečné výsledky. Tato funkce má až třikrát lepší mycí výkon ve srovnání se standardními programy. Intenzivně myje nádobí ve vyhrazené zóně a odstraňuje i odolné zbytky. Bez nutnosti máčení nebo předmytí.

Specifikace a benefity

Intenzivní mytí se SprayZone

Objevte intenzivní mytí se SprayZone. Pracuje třikrát účinněji než standardní programy, efektivně myje nádobí bez potřeby předchozího namáčení. V této vyhrazené zóně jsou z nádobí odstraněny i připálené nečistoty. Snadné řešení, jak se zbavit odolných skvrn.




Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Kontrola stavu letným pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, WashZone, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
- Dolní košík má 4 foldable plate racks, Plastic handle, Spray Zone

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	D	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86	Čistá hmotnost (kg)	38.03
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Pohotovostní režim (W)	0.5	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti dolního koše	4 foldable plate racks, Plastic handle, Spray Zone
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7332543840526
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost mytí	1.121
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	7		

