

**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

**Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem**

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, MachineCare, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 13
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Indikátor zbytkového času

Získejte nejvyšší účinnost myčky, pomocí jejího programu údržby.

Zachovejte si nejvyšší účinnost pomocí programu údržby myčky. Specifický navržený program, spolu s čistícím prostředkem, pracují na redukci vodního kamene a mastných usazenin, takže si můžete nadále užívat lepších výsledků mytí.

AutoSense — chytrá volba

Program AutoSense upraví cyklus na míru každé náplni. Inteligentní snímače vyhodnotí množství vloženého nádobí a míru jeho znečištění a podle toho automaticky nastaví délku, teplotu i spotřebu vody.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Rozměry (mm)	818x596x575	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7332543795215
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, MachineCare, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Třída energetické účinnosti	D
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Příkon (W)	1950	Trvání programu (h:min)	4:00
Napájecí napětí (V)	220-240	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Požad. jistění (A)	10	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Frekvence (Hz)	50	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet programů	8	Index energetické účinnosti	49.9
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	34.3		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

PSGBDW200DE00006

